




ACESSÓRIOS I – Componentes para aspiração à distância

SISTEMA DE ASPIRAÇÃO À DISTÂNCIA COM OU SEM CAIXA DE LIGAÇÃO

Com aspiração direta

Ilustração	Descrição do artigo	Artigo #
	<p>Especificação técnica: Aspiração direta para separadores de gorduras sem camara de aspiração Instalado de fábrica para separadores de Gorduras de montagem enterrada Com ligação por conexão flangeada Ø 65 PN 10 (soldado ou flangeado) Para tubagem de sucção montado in situ, Com conexão Storz-B R 2 1/2" para camiãp cisterma, Para dimensões nominais NS 1 - NS 35</p> <p>1 – Aspiração à direita 2 – Aspiração à esquerda</p>	<p>1 – 917419.00</p> <p>2 – 917419.50</p>
	<p>Aspiração direta incluindo camara de aspiração Ø 400 Com flange conexão Ø 65 PN 10 para ligação ao camiã cisterma, Com conexão Storz-B R 2 1/2", Com camara Ø = 400 mm Incluindo tampa classe A/B/D, estanque, Profundidade de instalação de profundidade 630 mm a 980 mm Dimensões nominais NS 1 - NS 35</p> <p>1 – Conexão de aspiração à direita 2- Conexão de aspiração à esquerda</p>	<p>1 – 917 420.00</p> <p>2 - 917 420.50</p>
	<p>Camara de aspiração Ø 400 Fabricada em Polietileno Para sistemas de separação para instalação enterrada, estanque Profundidade de instalação (D) 750 mm até 1100 mm Com secção telescópica ajustável em altura Fabricada em PP, com tampa classe A/B, D de acordo com EN 124 fabricada em ferro fundido, com vedação estanque, incl. chave de operação, com conexão Storz-B R 2 1/2" para camiã cisterna para separadores de gorduras Euro PV+S Auto Mix & Pump, D+SP Auto Mix e D+S Mix</p> <p>Conjunto de Junta e conexão em polietileno Para conexão aos separadores de gordura (NS 1 - NS 4) À cmaara tecnica para as variantes Euro PV+S Auto Mix & Pump, D+SP Auto Mix e D+S Mix mobtagem enterrada, incl. conexão Storz-B</p>	<p>917 422 B (com tampa B125)</p> <p>917 422 D (com tampa D400)</p> <p>917 421</p>